

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر

کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم

کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

۴. یک متغیر

۳. یک آرایه

۲. یکتابع

۱. یک ثابت

- ۱- ماهیت اشاره گر یا pointer چیست؟

- ۲- کدام گزینه در مورد انواع اصلی، صحیح است؟

۱. در صورت چاپ نوع bool یکی از عبارات true یا false چاپ می شود.

۲. اعداد اعشاری به صورت علامت دار نگهداری نمی شوند.

۳. نوع double دو برابر float از حافظه استفاده می کند.

۴. اگر با دیدگاه عدد صحیح به متغیری از نوع کاراکتری نگاه کنیم، حاوی عددی بین صفر تا ۵۱۲ است.

- ۳- کدام مورد از مزایای شئ گرایی است؟

۲. طراحی آسان

۱. اجرای سریع برنامه

۴. مخفی سازی اطلاعات

۳. تقسیم برنامه به وظایف کوچک تر

- ۴- با توجه به دستورهای مقابل، مقادیر چاپ شده به ترتیب از چپ به راست کدامند؟

i = 5;

cout << i ++;

cout << -- i;

cout << i;

۵۶۵ . ۴

۵۵۵ . ۳

۵۵۴ . ۲

۵۶۴ . ۱

- ۵- بعد از اجرای دستورهای زیر مقدار n کدام است؟

int n = 0;

for(;;)

{

n += 3;

if (n <= 10)

continue;

n += 4;

if (n >= 25)

break;

}

۳۰ . ۴

۲۶ . ۳

۲۵ . ۲

۱۱ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

www.PnuNews.com

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

www.PnuNews.net

رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (رنگ امداد پردازشی علوم کامپیوتر) (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۶- خروجی دستورهای رو برو چیست؟

```
for (i=0; ++i<5; i++)
cout << i;
```

۶. ۴

۱۳۵۷۹ . ۳

۵. ۲

. ۲۴۶۸ . ۱

۷- خروجی برنامه زیر چیست؟ (از چپ به راست)

```
void func(int i)
{
if (i < 10)
{
func(i + 1);
cout << i;
}
return;
}
main()
{
func(0);
return 0;
}
```

۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹ . ۴

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰ . ۳

۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱ . ۲

۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر

کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم

کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

func(int x)

{

switch(x)

{

case 0:

case 2:

case 4:

case 6: x /= 3;

case 1:

case 3:

case 5: x++; break;

default: x* = 2;

}

return x;

}

۲. یک مقدار اعشاری

۴. ۱

۴. این تابع دارای خطأ است و اجرا نمی شود.

۲. ۳

۹- حاصل فرآخوانی (f(10, 8) چیست؟

```
int f(int a,int b=2,int c=4)
{
    return a+b+c;
}
```

۲۲. ۴

۱۶. ۳

۱۸. ۲

۱. خطای کامپایلری

۱۰- اگر در تعریف تابعی، نوع آن مشخص نشده باشد، چه نوع مقداری را برمی گرداند؟

double .۴

char .۳

int .۲

void .۱

۱۱- فرض کنید تابع chaap() فقط یک پارامتر دارد و آن هم از نوع آرایه A است. اگر آرایه A یک آرایه ۳ عنصری باشد، کدام دستور آرایه A را به تابع chaap() می فرستد؟

chaap(A[2]); .۴

chaap(A); .۳

chaap(A[]); .۲

chaap(A[3]); .۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر

کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم

کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

۱۲- با توجه به تعریف $p[10] * p[10]$ کدام گزینه درست است؟

۱. p اشاره گر به ۱۰ مقدار صحیح است.

۲. p اشاره گر به یک آرایه ۱۰ عنصری از مقادیر صحیح است.

۳. p اشاره گر به عنصر دهم آرایه ای از مقادیر صحیح است.

۴. p یک آرایه ۱۰ عنصری از اشاره گرها به مقادیر صحیح است.

۱۳- کدام گزینه درباره دستور $\& A = B$; int صحیح است؟

۱. A و B آدرس های یکسان و مقدارهای یکسان دارند.

۲. A و B آدرس های متفاوت و مقدارهای متفاوت ولی نوع یکسان دارند.

۳. A و B آدرس های یکسان ولی مقدارهای متفاوت دارند.

۴. A و B آدرس های متفاوت ولی مقدارهای یکسان دارند.

۱۴- کدام موارد صحیح است؟

مورد اول: آرایه پویا در زمان اجرا ایجاد می شود ولی آرایه ایستا در زمان کامپایل ایجاد می شود.

مورد دوم: آرایه پویا را در هر زمانی می توان آزاد کرد ولی آرایه ایستا تا پایان برنامه باقی می ماند.

مورد سوم: اندازه آرایه پویای ایجاد شده را می توان یکی یکی اضافه کرد، ولی اندازه آرایه ایستا ثابت است.

۴. مورد سوم

۳. مورد اول

۲. مورد اول و سوم

۱. مورد اول و دوم

۱۵- با توجه به تعریف زیر، مقدار $X + 2 * X$ چیست؟

int $X[8] = \{10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80\};$

۴۰. ۴

۲۰. ۳

۱۲. ۲

۳۰. ۱

۱۶- اگر اشاره گر p آدرس متغیری از نوع اعشاری را در خود داشته باشد، حاصل عبارت $& p[3] - & p[0]$ کدام است؟

۶. ۲

۱. ۳

۴. یک مقدار اعشاری نامعلوم

۳. یک مقدار صحیح نامعلوم

۱۷- از کدام تابع برای الحق دو رشته استفاده می شود؟

strstr .۴

strcpy .۳

strcmp .۲

srtcat .۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

www.PnuNews.com

عنوان درس: اصول کامپیوتر، برنامه سازی پیشرفته

www.PnuNews.net

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر www.PnuNews.net

کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم

کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۱۸- کدام گزینه در مورد کلاس ها صحیح است؟

۱. اشاره گرها می توانند عضو کلاس باشند ولی هرگز نمی توانند از نوع کلاس باشند.
۲. اشاره گرها می توانند از نوع کلاس باشند ولی نمی توانند عضو کلاس باشند.
۳. اشاره گرها می توانند از نوع کلاس باشند به شرطی که عضو آن کلاس نباشد.
۴. اشاره گرها می توانند عضو کلاس باشند و می توانند از نوع کلاس باشند.

۱۹- اگر شیء **X** از کلاس **frac** باشد، با اجرای دستور $Y = X$; کدام تابع عضو کلاس فراخوانی می شود؟

۱. تابع دستیابی
۲. تابع سودمند محلی
۳. تابع سازنده کپی
۴. تابع سازنده

۲۰- تابع سربارگذاری عملگر پیش افزایشی باید کدام ویژگی زیر را داشته باشد؟

۱. عضو عمومی کلاس باشد.
۲. عضو خصوصی کلاس باشد.
۳. دوست کلاس باشد.
۴. به شکل تابع سودمند محلی باشد.

۲۱- نوع بازگشتی از تابع سربارگذاری عملگرهای رابطه ای چیست؟

۱. float
۲. int
۳. double
۴. char

۲۲- اشاره گر **this** چیست؟

۱. یک اشاره گر مخفی است که به شیئی اشاره دارد که هم اکنون روی آن عملی صورت گرفته است.
۲. یک اشاره گر مخفی است که به کلاسی اشاره دارد که هم اکنون نمونه سازی شده است.
۳. یک اشاره گر مخفی است که به تابعی اشاره دارد که هم اکنون اجرا شده است.
۴. یک اشاره گر مخفی است که به عملگری اشاره دارد که هم اکنون اجرا شده است.

۲۳- دستور معادل $p->f();$ کدام دستور است؟

۱. $*p.f();$
۲. $p.f();$
۳. $(*p).f();$
۴. $p.(*)f();$

۲۴- عضو حفاظت شده چه ویژگی دارد؟

۱. از خارج کلاس قابل دستیابی است.
۲. فقط توسط اعضای همان کلاس قابل دستیابی است.
۳. فقط توسط اعضای کلاس فرزند قابل دستیابی است.
۴. توسط اعضای همان کلاس و اعضای کلاس فرزند قابل دستیابی است.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

www.PnuNews.com

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

www.PnuNews.net

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر www.PnuNews.net ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۱۵۱۶۲ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۲۵- کدام گزینه در باره کلاس، صحیح است؟

۱. تابع سازنده را می توان در کلاس والد به شکل مجازی تعریف نمود ولی تابع نابود کننده را نمی توان.
۲. تابع نابود کننده را می توان در کلاس والد به شکل مجازی تعریف نمود ولی تابع سازنده را نمی توان.
۳. هر دو تابع سازنده و نابود کننده را می توان در کلاس والد به شکل مجازی تعریف کرد.
۴. هیچ یک از دو تابع سازنده و نابود کننده را نمی توان در کلاس والد به شکل مجازی تعریف کرد.

سوالات تشریحی

۱،۴۰ نمره

- تابعی بنویسید که یک عدد صحیح را به عنوان پارامتر دریافت کرده و حاصل جمع مقسوم علیه های آن را برگرداند.

۱،۴۰ نمره

۲- خروجی برنامه زیر چیست؟

```
main()
{
    int i, j;
    for (i=0; i<6; i++)
    {
        cout << endl;
        for (j=0; j<2*i+1; j++)
            cout << 'A';
    }
}
```

۱،۴۰ نمره

- برنامه ای بنویسید که یک ماتریس 10×10 را از ورودی خوانده و با استفاده از یک تابع ستون های ماتریس را به صورت صعودی مرتب کند.

۱،۴۰ نمره

- تابعی بنویسید که دو رشته S1 و S2 را به عنوان ورودی گرفته و تعداد کاراکترهایی از رشته S2 که در رشته S1 وجود دارند را محاسبه کند.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر

کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم

کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

نمره ۱،۴۰

۵- کلاسی به نام **kasr** ایجاد کنید که اعمال محاسباتی را روی اعداد کسری انجام دهد.

اعضای داده ای کلاس عبارتند از صورت و مخرج کسر

توابع عضو کلاس عبارتند از:

جمع دو عدد کسری

ضرب دو عدد کسری

معکوس یک عدد کسری